

Enduit minéral à base de sable, charges minérales et particules de mica pour un effet scintillant

DESTINATION

Murs intérieurs.

PREPARATION

Murs neufs et supports absorbants : Appliquez une couche d'impression "Fond de Teint" de la couleur adaptée.

Anciennes Peintures : Poncez légèrement, nettoyez et dégraissez le mur avant d'appliquer une couche d'impression "Fond de Teint" de la couleur adaptée.

Toute autre support : Appliquez une couche de "Restart" - sous couche d'accroche.

TECHNIQUE

Versez un peu de matière et l'étaler le plus uniformément possible à l'aide d'une taloche rectangulaire en acier inox. Tenez la taloche à un léger angle avec la surface, évitez les surcharges et réglez la planimétrie.

Avant séchage complet (5 à 10 minutes), revenir sur l'application avec la même taloche qui doit être propre et sèche. En la positionnant d'une manière légèrement inclinée, effectuez de légers mouvements linéaires pour faire ressortir les particules de matières différentes présentes dans l'enduit.

(Vous avez aussi l'option de laisser l'enduit stardust sécher complètement et puis revenir sur la surface en brossant légèrement avec un spalter et de l'eau propre)

DILUTION, SECHAGE ET RENDEMENT



Prêt à l'emploi



Sec au toucher:
2 hrs
Recouvrable:
24 hrs



1 à 1.5kg / m²



Nettoyage des
outils :
à l'eau

PROTECTION

Utilisez notre vernis acrylique mat pour rendre votre surface imperméable

COLORIS & CONDITIONNEMENT

18 coloris + coloris sur mesure

1kg / 5kg / 10kg

DETAILS TECHNIQUE

Nature du liant : Résine acrylique modifiée, sables et charges sélectionnées, pigments.

Point inflammable : In-inflammable

COV - Valeur Maximale : 25gr/kg

(Fiche technique version 2011/)