



# MATT ATTITUDE



# FICHE TECHNIQUE

Peinture très opacifiante à base de résines acryliques modifiées sans solvant.  
Donne un aspect mat crayeux tout en étant lessivable.

## DESTINATION

Murs intérieurs et extérieurs usuels du bâtiment comme le plâtre et le ciment sur lesquels une haute résistance est demandée






## PREPARATION

(Se conformer aux spécifications du DTU 59.1.)  
Murs neufs en ciment : Appliquez une couche d'impression de la couleur adaptée.  
Anciennes Peintures : Poncez légèrement, nettoyez et dégraissez le mur.

## TECHNIQUE

Appliquez une couche régulière de Matt Attitude à l'aide d'un pinceau, rouleau ou pistolet pneumatique Airless.  
Pinceau : Appliquez une couche de Matt Attitude sans dilution pour un effet de chaux brossé. Une fois sec, vous pouvez aussi le ferrer avec une taloche propre et sèche.  
Rouleau : Diluez la peinture avec 30% d'eau et bien mélanger. Bien charger le rouleau. Commencez l'application par un angle en haut par zone d'1m<sup>2</sup> en croisant les passes et sans trop tirer la peinture.  
Terminez en lissant d'en haut en bas avec le rouleau.  
Pistolet Airless : Dilution de 20 à 30 % d'eau avant l'application.

## DILUTION, SECHAGE ET RENDEMENT

 <p>Sans dilution pour en effet Chaux Brossé</p>	 <p>30% d'eau</p>	 <p>Sec au toucher: 30mn Recouvrable: 4 hrs</p>	 <p>14 à 16 m<sup>2</sup> au litre</p>	 <p>Nettoyage des outils : à l'eau</p>
---	--	--	---	---

## PROTECTION

Matt Attitude possède, après séchage complet, des caractéristiques techniques élevées et aucune protection n'est nécessaire en usage courant.

## COLORIS & CONDITIONNEMENT

147 coloris Inspirations + 1050 coloris Colour Box + coloris sur mesure  
750ml / 2,5 L / 4 L / 14 L /

## DETAILS TECHNIQUE

Densité moyenne : 1,53 g/ltr  
Nature du liant : Résine acrylique modifiée en dispersion aqueuse, oxide de titanium et charges sélectionnées  
Extrait sec moyen : 38%  
Point inflammable : In-inflammable  
Epaisseur : 40 µm  
COV - Valeur Maximale : 22gr/ltr  
(Fiche technique version 2008/03)

Cette gamme fait partie d'un concept intégral de couleurs créé par The Little Shop, 06300 Nice, France. Tel : +33 (0)493 267 793